

BUILT IN WATER DISPENSER WITH ICE

For ready chilled Drinks



FEATURES

- Customizable aesthetics
- Touch control
- Connection to the drinkable water mains
- Led lighting
- Removable drip tray
- TFT display or multilanguages display

- Ice drawer: 600 g
- Ice cycle: every 12 minutes
- Ice production: 10 Kg/24h

- Ambient operating temperature: 15°C - 25°C



FUNCTIONING

- Fully integrated water and ice dispenser
- Automatic stop when ice full
- Preferred water quantity setting

SAFETY AND CONVENIENCE

- Water missing warning
- Automatic search and display of warnings
- Electronic controls and programming
- Safety thermostitch for high temperatures
- All front components can be pulled out and washed
- Energy saving mode
- Programming according to user's settings



ACCESSORIES SUPPLIED

- Ice scoop and glass
- Drip tray
- Water hardness measuring kit
- User manual and notes
- Power connection cable
- Sliding mount
- Fixing screws

OPTIONAL ACCESSORIES

- Cold water and/or environmental water dispenser
- Cold sparkling water and environmental water dispenser
- Only ice dispenser on request
- Co2 bottle (600g)
- Pressure gauge
- Uv filter
- Charcoal filter
- Bottom drawer

TECHNICAL AND CONSUMPTION

- Material: stainless steel 304 and glass
- Outside dimensions: H 455xW 595xD 380 mm
- Built in dimensions: H 450xW 560xD 560 mm
- Appliance weight: 26/32 Kg
- Package dimensions: H 550xW 700xD 455 mm
- Gross weight: max 32/38 Kg
- Standard connection cable: schuko plug

- Pressure H2O: 150-400kPa (1.5-4 bar)
- Pressure CO2: 350-500kPa (3.5-5 bar)
- Carbonation system: saturator 0.75 l
- Carbonation capacity: inox Aisi 1 l
- Refrigerant gas: R134A - 85g
- Noise Level: <40 dBA
- Rated electrical power: 0,06 kW - 0,3 A
- Voltage: 220-240V / 50/60Hz
- Voltage: 110V/60 Hz on request
- Energy consumption in a year: <180 kW/h (A++)

- Approvals: CE - CB- GMARK - EMC - SGS

MACCHINA DELL'ACQUA DA INCASSO CON GHIACCIO



CARATTERISTICHE

- Estetiche personalizzabili
- Pulsanti o touch control
- Collegamento alla rete idrica potabile
- Illuminazione Led
- Griglia removibile
- Display multilingue

- Cassetto del ghiaccio: 600 g
- Ciclo del ghiaccio: ogni 12 minuti circa
- Produzione ghiaccio: 10 Kg/24h
- Temperatura d'ambiente consigliata: 15°C - 25°C



FUNZIONAMENTO

- Dispenser di acqua e ghiaccio integrato
- Blocco automatico del ghiaccio a cassetto pieno
- Programmazione personalizzabile dall'utente

SICUREZZA

- Allarme mancanza acqua
- Ricerca automatica degli errori
- Programmi e controlli elettronici
- Blocco sicurezza per alte temperature
- Tutti i componenti a vista sono facilmente lavabili
- Modalità risparmio energetico



ACCESSORI

- Griglia
- Paletta e bicchiere per ghiaccio
- Misuratore durezza dell'acqua
- Manuale d'uso e istruzioni
- Cavo di connessione
- Base di fissaggio scorrevole
- Viti di fissaggio

OPTIONALS

- Acqua fredda e/o temperatura ambiente
- Acqua gassata fredda e temperatura ambiente
- Solo ghiaccio su richiesta
- Bombola di CO2 (600g)
- Manometro
- Filtro UV
- Filtro a carboni
- Cassetto inferiore

DATI TECNICI

- Materiale: acciaio inox 304 e vetro
- Dimensioni esterne: H 458xW 595xD 380 mm
- Dimensioni incasso: H 450xW 560xD 560 mm
- Peso netto: 26/32 Kg
- Dimensione imballo: H 550xW 700xD 455 mm
- Peso lordo: max 32/38 Kg
- Cavo di connessione standard: schuko

- Pressione di esercizio H2O: 150-400kPa (1.5-4 bar)
- Pressione di esercizio CO2: 350-500kPa (3.5-5 bar)
- Sistema di gasatura: saturatore 0.75 l
- Capacità gasatore: inox Aisi 1 l
- Gas refrigerante: R134A - 85g
- Livello di rumore: <40 dBA
- Potenza: 0,06 kW - 0,3 A
- Voltaggio: 220-240V / 50/60Hz
- Voltaggio: 110V/60 Hz su richiesta
- Consumo annuo: <180 kW/h (A++)

- Approvazioni: CE - CB- GMARK - EMC - SGS